

PSG ROT

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Общее применение для воздуха, воды и т.д.

Особые признаки Твердость: ок. 77° по Шору А
Экологичность и отсутствие тяжелых металлов
Стойкость к износу и старению
Возможность стерилизации
Длительная прозрачность
Очень высокая гибкость

Внутренний слой Мягкий ПВХ

Вставка Одна прослойка в виде текстильной оплетки


Наружный слой Мягкий ПВХ

Цвет красный

Температура min. -5 °C

Температура max. 60 °C

Рабочие среды Вода
Воздух



Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = рабочее давление

Варианты изделия

PSG Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный

PSG BLAU Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий

PSG GRUEN Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, зеленый

PSG SCHWARZ Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, черный