PA 700 SF9

Пресс-арматура, SFS-CAT

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,6	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,6	155,0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 732 SF9 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,6	151,3
PA 732 SF9 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,6	140,0
PA 740 SF9 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,6	163,0
PA 740 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,6	185,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.