

**Свойства**

<b>Область применения</b>	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
<b>Соединение 1</b>	Приемная часть муфты
<b>Соединение 2</b>	Вставная часть муфты
<b>Особые признаки</b>	Проверено технадзором TÜV
<b>Рабочие среды</b>	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
<b>Материал</b>	Сталь Ковкий чугун
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Указание**

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

**Изделие**

Наименование	Типоразмер	Идент. размер	Макс. рабочее давление (bar)	Система
MM V-X25/25	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
MM V 35/X25	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
MM V 42/35	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
MM V 50/35	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
MM V 50/42	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

**Запасные части**

MDR Уплотнение для муфты для строительного раствора