PA 700 SF6 90

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS
Норма	SAE J518 ISO 6162-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	86,0	46,0
PA 713 SF6 20 90	12	8	1/2"	3/4"	41,3	8,8	92,5	46,0
PA 716 SF6 13 90	16	10	5/8"	1/2"	31,8	7,7	108,0	48,0
PA 716 SF6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	107,5	52,5
PA 716 SF6 25 90	16	10	5/8"	1"	47,6	9,5	108,0	57,0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 725 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	156,0	83,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.